



Stand Januar 2015

TRENNWANDSYSTEM SANIPOL® HPL-PR FÜR FEUCHTRAUMBEREICH GEEIGNET AUSSCHREIBUNGSTEXT

- Abmessungen:** Anlagenhöhe gesamt 2030mm
Bodenfreiheit ca. 150 mm
- Systemwände:** Sandwich-Nassraum-Elemente aus feuchtigkeitsstabilem und verrottungsfestem Recycling-PUR-Hartschaum; beidseitig mit 2,0 mm HPL-beschichtet, Plattenstärke ges. 30 mm; HPL-Oberfläche, Standard-Farben UNI weiss und UNI grau; andere Farben auf Anfrage möglich, Kantenversiegelung der Unterkante mit 2 mm ABS/100 % FCKW- und HFCKW-frei, biologisch überprüft, chemikalienbeständig, druckfest und schraubbar;
- Türen:** Breite 600, 700, 800 und 900 mm, Ausstattung mit zwei Aufschraubbändern, stumpf einschlagend in ein Türanschlagprofil mit integrierter Türanschlagdichtung, Material siehe Systemwände, alle Einfallteile mit eingelegter Türdichtung aus silbergrauem Weich-PVC-Dichtungsgummi zur Geräuschkämmung;
- Drücker und Bänder**
WC-Drückergarnitur aus Nylon - in U-Form, Rundrosette und Riegelolive - Notentriegelung mit Münze oder Dorn, Schauscheibe rot/weiß als Frei/Besetzt-Anzeige, je Tür zwei robuste lieferbar in allen Farben gem. Farbkarte des Herstellers
- Einsteckschloss:** geeignet für Nassräume, mit Edelstahl-Stulp;
- Profile:** U-Form, als Wandanschluss - zum Bautoleranzausgleich, als oberer Kantenabschluss sowie zur Stabilisierung der Front-, Seiten- und Zwischenwände, als unterer Kantenabschluss bei Zwischenwänden, bei Eckausbildungen und zum vertikalen Kantenabschluss von Einhänge- und Einfallteilen, Standard Aluminium EV6 naturfarben, lieferbar in RAL-Farben mit Aufpreis
- Trennwand-Stützen:** Edelstahlhülse- und -Abdeckrosette, Höhe Boden - Unterkante - Wand 150 mm, Höhenverstelltoleranz +/- 15 mm, innen Gewindestahlrohr verzinkt, stufenlos höhenverstellbar, Bodenanschraubplatte verzinkt; ohne Aufschlag mit farbiger Kunststoffrosette in Beschlagsfarbe möglich