



TRENNWANDSYSTEM SANIPOL® HPL STANDARD FÜR FEUCHTRAUMBEREICH GEEIGNET AUSSCHREIBUNGSTEXT

- Abmessungen:** Anlagenhöhe gesamt 2000 mm, auf Wunsch Sonderhöhen bis max. 3000mm möglich
- Bodenfreiheit:** 150 mm
- Systemwände:** HPL Kompaktplatte in 13 mm in rauhmatter Oberflächenstruktur; wasserbeständig, fäulnissicher, hohe Widerstandsfähigkeit gegen Beschädigung sowie pflegeleicht; alle Ecken gerundet (R=35 mm); Eckausbildung stumpf zusammenstoßend, durchgehende Kante leicht gerundet; über der Vorderfront und den Außenwänden ein Aluminiumprofil 30x16mm EV6 natur eloxiert, gegen Aufpreis auch pulverbeschichtet nach RAL möglich; alle Trennwandbeschläge aus verzinktem Stahl mit Nylonüberzug, Farben nach Dekorkarte des Herstellers, Edelstahl- oder Aluminiumbeschläge gegen Aufpreis möglich;
- Stützen:** Kern, Hülse und Abdeckrosette aus Edelstahl; Höhe 150mm; Höhenverstellbarkeit +/- 15 mm; alternativ Kunststoffabdeckrosette (Nylon) in der Beschlagsfarbe;
- Türen:** Breite 600 im Standard, 700, 800 und 900 mm auf Wunsch möglich, Höhe 1850 mm, angefertigt aus HPL Kompaktplatte, wie Wände, mit gerundeten Ecken (R=35 mm); Aufschraubbänder aus verzinktem Stahl mit Nylonbeschichtung; (ein Band mit Spezialfeder zur Selbstschließung bzw. Offenhaltung); Drehriegelverschluss mit Anzeige rot/weiß und Münz-Notöffnung; Nylonknöpfe unsichtbar verschraubt (alternativ Aluminium oder Edelstahl); Anschlag im Falz mit Anschlagdämpfung; Fingerklemmschutz für Bandseite innen und außen aufschraubbar (Lieferung nach Wunsch gegen Aufpreis);
- Farben:** Trennwände und Türen UNI-weiß, UNI-beige, UNI-rauchgrau, UNI-anthrazit, UNI-silber metallic (weitere Farben auf Anfrage), Beschläge gemäß Farbkarte des Herstellers in mindestens 5 Farben; Profile Aluminium EV6 natur eloxiert bzw. farbig pulverbeschichtet nach RAL (auf Wunsch gegen Aufpreis lieferbar)