



TRENNWANDSYSTEM SANIPOL® V20 STANDARD PLUS FÜR TROCKENRÄUME GEEIGNET AUSSCHREIBUNGSTEXT

STANDARD PLUS = SCHWEBENDE AUSFÜHRUNG

IN DIESER VARIANTE WERDEN DIE FÜSSE ALS AUCH DAS KOPFPROFIL NACH HINTEN VERSETZT, D.H. DIE FRONTELEMENTE BEKOMMEN DEN S.G. „SCHWEBENDEN CHARAKTER“. DIE FÜSSE WERDEN NUR IN DEN MITTELWÄNDEN UND IN DEN SEITENWÄNDEN MONTIERT.

Abmessungen:	Gesamtanlagenhöhe im Standard 2030 mm Anlagenhöhe, Bodenfreiheit ca. 150 mm
Einsatz:	Räume mit niedriger bis normaler Luftfeuchtigkeit (z.B. WC-Räume)
Systemwände:	Vollspanplatte E1, V20-verleimt, beidseitig melaminharzbeschichtet, 30mm Plattenstärke; Dekore gem. Farbkarte des Herstellers, Standard in weiss, grau oder beige, anthrazit, mint, hellblau, silber metallic und gelb, weitere Dekore auf Anfrage; Kantenversiegelung der Unterkante mit ABS bzw. PVC-Massivkante 2mm, Flächen und Kanten im Farbverbund, glattflächige, rahmenlose Anlagenkonstruktion
Türen:	Breite 600-900mm; Höhe 1850 mm Ausstattung mit zwei Aufschraubbändern, stumpf einschlagend in ein Türanschlagprofil mit integrierter Türanschlagdichtung, Material siehe Systemwände, alle Einfallteile mit eingelegter Türdichtung aus silbergrauem Weich-PVC-Dichtungsgummi zur Geräuschdämmung;
Drücker:	WC-Drückergarnitur aus Nylon - in U-Form, Rundrosette und Riegelolive – Notentriegelung mit Münze oder Dorn, Schauscheibe rot/weiß als Frei/Besetzt-Anzeige, lieferbar in Farben gem. Farbkarte des Herstellers;
Bänder:	je Tür zwei robuste Aufschraubbänder aus nylonummanteltem, verzinktem Stahl, lieferbar in Farben gem. Dekorkarte des Herstellers;
Einsteckschloss:	mit Falle und Riegel aus Kunststoff, abgerundeter 20 mm Stulp weiß lackiert
Profile:	U-Form, als Wandanschluss zum Bautoleranzausgleich, als oberer Kantenabschluss sowie zur Stabilisierung der Front-, Seiten- und Zwischenwände, als unterer Kantenabschluss bei Zwischenwänden, bei Eckausbildungen und zum vertikalen Kantenabschluss von Einhänge- und Einfallteilen, Standard: Aluminium EV6 eloxiert, lieferbar farbig pulverbeschichtet nach RAL - gegen Aufpreis;
Trennwandstützen:	Höhe Boden - Unterkante Wand 150 mm; Höhenverstelltoleranz +/-15 mm, Kern aus verzinktem Stahlrohr, Hülse und Abdeckrosette aus Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar