



PFLEGEANLEITUNG FÜR DIE SYSTEME
SANIPOL® HPL STANDARD und SANIPOL® HPL STANDARD PLUS

Die Kabinen im System **SANIPOL® HPL** fertigen wir aus HPL Kompaktplatte, nach EN438, Qualität B1 bzw. B2 nach DIN 4102 .

Diese Variante darf sowohl in Trockenräumen mit normaler Feuchtigkeit (WC-Räume) als auch in Räumen mit erhöhter Luftfeuchtigkeit (Wasch- und Duschräume) eingesetzt werden, wobei eine ausreichende Luftzirkulation (mechanisch oder gravitativ) gewährleistet sein muss.

Im allgemeinen lässt sich das System leicht reinigen.

Bei einer regulären Reinigung sollen schonende Reinigungsmittel eingesetzt werden, die keine Scheuermittel enthalten. Die Wände dürfen nicht mit laufendem Wasser gesäubert werden. Es dürfen nur nebelfeuchte Putzlappen verwendet werden. Anschliessend soll die Trennwand getrocknet werden.

HPL-Vollkunstplatten sind unempfindlich gegenüber gebräuchlichen Desinfektionsmitteln wie:

- Alkohol (60 – 70 % Lösung in Wasser)
- Aldehyd, aber nicht in Verbindung mit quartären Ammoniumverbinder
- chlorfreisetzende Verbindungen (bei längerer Verwendung kann es zum Verblässen der Farbpigmente führen)
- Phenole (nicht erlaubt zur Küchenreinigung)
- Peroxyd-Verbindungen (insbesondere Wasserstoffperoxide und organische Säuren)
- quartäre Ammoniumverbindungen

ACHTUNG:

Diese Pflegeanleitung muss den zuständigen Reinigungskräften vorgelegt werden. Die Nichtbeachtung der Hinweise kann dazu führen, dass eventuelle Reklamationen vom Hersteller nicht anerkannt werden.

NORD/OST HOLZ- UND PLATTENWERKSTOFF-KONTOR GMBH
ULRICH-VON-HUTTEN-STR. 31 in 16540 HOHEN NEUENDORF
TEL. 0049 3303 507673 FAX 0049 3303 507674

