

HELLA



DIE NEUEN FÜR IHRE TERRASSE

ELEGANZA. SOLANYA. SOLEYA.



Auf- und Unterglasmarkisen

Die neuen Auf- und Unterglasmarkisen SOLANYA und SOLEYA bestehen durch ihre schlichte und geradlinige Bauform. Die kleine Kassette der SOLANYA mit gerade einmal 151 x 131 mm lässt sich unauffällig auf oder unter das Terrassendach montieren. Mit den schmalen Führungsschienen sind damit Dächer bis zu 20 m² leicht und vor allem ästhetisch ansprechend zu verschatten.


In der größeren Kastenabmessung der SOLEYA mit 253 x 156 mm können sogar Terrassen bis zu 30 m² Fläche beschattet werden. In der Variante SOLEYA protect mit Seitensaumführung ist eine stoffspaltfreie und windstabile Ausführung bis zu 26 m² mit Windschutzklasse 3 möglich.




SOLANYA

Grenzmaße	SOLANYA Auf- und Unterglasmarkise
Max. Breite in mm	4500
Max. Ausfall in mm	4500
Max. Fläche m ²	20

- Die kleine Auf- und Unterglasmarkise ohne Seitensaumführung
- Motor/Funkmotor
- Einzelmontage, Kombination/Kupplung und Reihenmontage möglich



SOLANYA
151 mm x 131 mm



SOLANYA
Ausfallprofil
Max. Ausfall 4500 mm




SOLANYA
Führungsschiene
30 x 52 mm

SOLEYA

Grenzmaße	SOLEYA	SOLEYA protect
Max. Breite in mm	6000	6000
Max. Ausfall in mm	6500	6000
Max. Fläche m ²	30	26

- Die große Schwester mit optionaler Seitensaumführung (protect)
- Doppelführungsschiene bei der Aufglasvariante möglich
- Einzelmontage, Kombination/Kupplung und Reihenmontage möglich
- LED kann optional im Kassettenprofil und in den Führungsschienen integriert werden



SOLEYA
253 mm x 156 mm



SOLEYA
Ausfallprofil
Max. Ausfall 6500 mm



SOLEYA
Führungsschiene 55 x 77 mm
Doppelführungsschiene 114 x 77 mm



Pergolamarkise

ELEGANZA

Die ELEGANZA ist eine neue Pergolamarkise mit zwei Säulen und mit Konsolen zur Wandbefestigung. In der Ausführung ELEGANZA protect ist die Tuchführung seitensaumgeführt. Mit der Kasette 253 x 156 mm können Terrassen bis zu 5,5 m Tiefe und bis zu 6 m Breite verschattet werden. Zusätzlich können bei der bis

zu 30 m² großen Pergolamarkise in die Führungen und in die Kasette dimmbare LED-Streifen integriert werden, um für das entsprechende Ambiente-Licht zu sorgen. Gegen die tiefstehende Sonne kann zwischen den Säulen ein optional verfügbares Varioplus-Rollo als separate Senkrechtbeschattung montiert werden.



Grenzmaße	ELEGANZA	ELEGANZA protect
Max. Breite in mm	6000	6000
Max. Ausfall in mm	5500	5500
Max. Fläche m ²	30	26

- Die elegante Pergolamarkise mit optionaler Seitensaumführung (protect)
- Optional Einzelmontage, Kombinationen mit Doppelführungsschiene möglich
- LED kann optional im Kassettenprofil und in den Führungsschienen integriert werden
- Optional Varioplus-Rollo mit Motor zwischen starren Säulen
- Optional mit Kurbel absenkbarer Säule für garantierten seitlichen Wasserablauf
- Wasserablaufösen im Tuch
- Neigungsbereich 0° - 30°, empfohlene Mindestneigung 14° für garantierten Regenwasserablauf mit starren Säulen
- Inklusive Wand-, Decken- und Dachsparrenkonsolen



ELEGANZA
253 mm x 156 mm



optionales Varioplus-Rollo
(Motorbetrieben)



LED in Kasette und Führungen für
ELEGANZA und SOLEYA Unterglas

HELLA

Flyer | ELEGANZA. SOLANYA. SOLEYA.

7548 0031_DE

03/2021

Änderungen vorbehalten.