



Pflegeanweisung für UV-geölte Holzfußböden gemäß DIN 18 356



Allgemeine Hinweise

Der natürliche Wuchs, die Farbe und die Struktur des Holzes verleihen Parkettfußböden eine ganz besondere Note. Unsere werksseitig UV-geölten Parkettfußböden werden mit einer wohnfertigen Oberfläche ausgeliefert und können nach Abbinden des Verlegeklebers umgehend genutzt werden. Möbel und andere schwere Einrichtungsgegenstände sind vorsichtig einzubringen. Tische und Stühle müssen für Parkettfußböden geeignet, also beispielsweise mit Filzunterlagen bestückt sein. Stuhlrollen müssen mit weichen Rollen (nach DIN EN 12 529) ausgestattet sein. Scharfkantige Schmutzpartikel schaden jedem Fußboden, deshalb sollten an den Eingängen geeignete Schmutzfänger (z.B. Fußabstreifer) und entsprechende Sauberlaufzonen vorgesehen werden.

Raumklimatische Bedingungen

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung des Parkettfußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas von ca. 20 – 22 °C und 50 - 60 % rel. Luftfeuchte. Höhere Luftfeuchte bringt das Holz zum Quellen, niedrigere Luftfeuchte zum Schwinden, wobei sich mehr oder weniger große Fugen bilden können. Holz ist ein Naturprodukt. Es arbeitet und passt sich dem Feuchtegehalt der Raumluft permanent an.

Das Reinigungs- und Pflegesystem

Die Reinigungs- und Pflegeprodukte sind speziell auf unsere werksseitig UV-geölten Oberflächen abgestimmt. Die Produkte sind einfach in der Anwendung und zuverlässig in der Wirkung. Sie können sowohl für die geölten als auch für die weiss-geölten Oberflächen eingesetzt werden.

Durch eine besondere Oberflächenbehandlung sind die Parkettfußböden von JASO und Trumpf weitestgehend gegen das Eindringen von Schmutz und Flüssigkeiten geschützt. Die regelmäßige Reinigung und Pflege Ihres Bodens sorgt für einen hygienischen Zustand und dient zur dauerhaften Werterhaltung. Hierbei werden Staub-, Schmutz- und Sandpartikel sowie allergieauslösender Hausstaub entfernt. Die Reinigung sollte trocken - mit einem Harbesen oder Staubsauger - oder gelegentlich nebelfeucht - mit einem ausgewrungenen Lappen bzw. Wischmopp - erfolgen (Nebelfeucht bedeutet so feucht wie aus der Wäscheschleuder). Zur Reinigung nie Stahlspäne, einen scharfen Fasermopp (Mikrofaser) oder andere scheuernde Hilfs- oder Reinigungsmittel verwenden!

„**Wisch-Fix**“ als hochwirksamer Wischwasserzusatz ist auf der Basis natürlicher Rohstoffe hergestellt und deshalb besonders hautverträglich. Es sorgt für eine streifenfreie Reinigung aller UV-geölten Parkettfußböden von JASO und Trumpf, und für einen dauerhaften Schutz vor Wiederverschmutzung.

Anwendungsempfehlung: 2 Verschlusskappen „**Wisch-Fix**“ in ca. 5 Liter Wasser geben. Nach der Verwendung den Parkettfußboden trocken nachwischen.

Die innovative Formel von „**Clean & Care**“ sorgt für lang anhaltenden Schutz und optimale Pflege. Es dringt besonders tief in die Oberfläche ein, so dass Wasser abperlt und das attraktive Aussehen Ihres hochwertigen Parkettfußbodens bewahrt bleibt. Selbst stärkere Verschmutzungen lassen sich problemlos entfernen.

Anwendungsempfehlung: Die Anwendungshäufigkeit muss den jeweiligen Anforderungen und Bedingungen angepasst werden und ist deshalb in angemessenen Zeiträumen durchzuführen. Dabei wird das unverdünnte Pflegemittel „**Clean & Care**“ auf den mit Besen oder Staubsauger gereinigten Parkettfußboden dünn aufgebracht (Die Menge einer Verschlusskappe reicht für ca. 1-2 m²). Hierzu sollte ein handelsüblicher, nicht fuselnder Baumwolllappen, oder besser ein Fellstrip verwendet werden. Wichtig ist hierbei, dass der Auftrag gleichmäßig erfolgt, so dass keine Mattstellen entstehen. Das Wischgerät sollte dabei so schräg gestellt werden, dass beim Wischen das Pflegemittel nicht in die bereits gewischte Fläche laufen kann.

Zur Beseitigung hartnäckiger Flecken kann das Pflegemittel mit einem trockenen Baumwolllappen oder mit einer Einscheibenmaschine (weißes Pad) eingearbeitet werden.

Die Angaben in dieser Pflegeanweisung stützen sich auf unseren heutigen Kenntnisstand und bisherigen Erfahrungen. Sie begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine Nebenverpflichtungen aus irgendeinem Kaufvertrag. Bei Verwendung von Pflegemitteln, die nicht von uns freigegeben sind, erlischt die Gewährleistung.



Trumpf-Fertigparkett GmbH & Co. KG
72108 Rottenburg a. N.
Tel. 07073 9163-0 • Fax 07073 9163-90
www.trumpf-parkett.de



Jakob Schmid Söhne GmbH & Co. KG
77971 Kippenheim
Tel. 07825 8449-0 • Fax 07825 8449-30
www.jaso.de