

**HEYDEBRECK**

**SICHERHEITSELEM**



**ROLLÄDEN MADE IN GERMANY**



NTE

# Leistungsverzeichnis des besten Sicherheits- Elements der Welt!

Zertifiziert vom  
Institut für  
Fenstertechnik  
Rosenheim  
nach WK 2  
und WK 3  
in Größe  
209,5 x 235 cm

## Blendenkappen:

Stahl, pulverbeschichtet.

## Blenden:

Aluminium stranggepresst  
3 mm stark, 4seitig geschlos-  
sen. Revisionsdeckel 45° abge-  
schrägt mit Verstärkungskanal  
und Stahlbolzen-Verriegelung.  
Zusätzliche Verschraubung  
mittels 6 mm Maschinen-  
schrauben.

## Lagerplatten:

Stahl, verzinkt mit  
Sicherungsstahlwinkel.

## Stahlwelle:

70 mm 8kant verstärkt,  
verzinkt.

## Wellenbolzen:

Stahl, verzinkt.

## Antrieb:

Rohrmotor mit Not-  
handkurbel inklusive  
Funkfernsteuerung.

## Führungsschienen:

Aluminium stranggepresst  
68/35/68 mm  
bzw. 88/35/88 mm  
pulverbeschichtet.

## Panzer WK 2:

MINI-OSCAR, rollgeformte  
Aluminiumstäbe aus Spezial-  
legierung 9,5 x 37 mm  
mit Gießharz ge-  
schäumt. Jeder  
Stab mit doppelt  
geschraubten Sicher-  
heitsarretierungen  
ausgestattet.

## Panzer WK 3:

MINI-BULLIT, rollgeformte Stäbe  
aus Edelstahl 9,5 x 37 mm mit  
Gießharz geschäumt. Jeder Stab  
mit doppelt geschraubten Sicher-  
heitsarretierungen ausgestattet.  
Alle Stäbe ungelocht.

## Aufhängung:

Als sekundäre Hochschieb-  
sicherung aus stranggepressten  
Aluminiumstäben direkt mit der  
Welle verschraubt.

## Endleiste:

Massive stranggepresste  
Aluminium-Endleiste, pulverbe-  
schichtet, mit eloxiertem Verrie-  
gelungs-Profil als primäre  
Hochschiebesicherung.

## Verstärkung:

Hohlkammerprofil aus strang-  
gepresstem Aluminium, pulver-  
beschichtet, mit Endleiste ver-  
schraubt und Einlage verzinktes  
Flachstahlprofil 8 x 40 mm.

