

Produktdatenblatt Modell JPV – Basis Linie



Technische Beschreibung

OBERFLÄCHE

pulverbeschichtet vor dem Zusammenbau, eingebrannt 200 C°;

RAHMEN

stranggepreßtes Alu-Hohlkammerprofil 75/32mm;

LAMELENTRÄGER

stranggepreßtes Alu-Systemprofil 32/11mm;

LAMELLEN

Alu-Band lackiert, gerollformt, gefalzt, 40x12mm, mit Polystyrol-Schaumkerneinlage;

REGULIERUNG

Lamellen verstellbar durch seitlichen Schwenkhebel-Verschluss mit Raststellungen.

ECKVERBINDUNG

zweifache Alu-Eckwinkel, verklebt, gesichert durch Konusbolzen;

SCHLAGLEISTEN: werden lose mitgeliefert;

ACHTUNG HINWEIS

Abweichungen in Farbton und Glanzgrad zwischen Rahmen und Lamellen sind bei diesem Modell technisch bedingt und zu beachten ! Querfriese sind bei diesem Modell ab 190cm zu empfehlen. (Oberes Lamellenfeld beweglich, unteres Lamellenfeld feststehend.)

ANSCHLAGSART

siehe Maßanleitung des Herstellers, zusätzlich als Faltschiebeladen und Schiebeladen.

ANTRIEB: manuell, elektrisch

MASSANGABEN

Max. Breite und max. Höhe richten sich jeweils nach Ausführung der verwendeten Einzelteile

OPTIONEN

Kein Sonderzubehör wie ausgearbeitete Rund- und Stichbögen, schräge Formen.

FARBAUSWAHL: nur in EB - Standardfarben lieferbar.

VORMONTAGEMÖGLICHKEITEN

mit Aluminium- Profilvergabel, Aluminium-Kantvergabel, Montagerahmen; mit Expressband deutsch + französisch

KOMBINATIONSMÖGLICHKEITEN

mit Aluminium- Profilvergabel, Aluminium-Kantvergabel, Montagerahmen

BESCHLAGSAUSWAHL: siehe gültige aktuelle Preisliste

BESTIMMUNGSGEMÄßER GEBRAUCH

Bei Verwendung unserer Produkte unter Einwirkung besonderer Umwelteinflüsse, wie z.B. Seeklima, (Entfernung zur Küste <50 km), Salznebel, Einwirkung durch Streusalz, oder Einflüssen durch Industrieanlagen etc. empfehlen wir die Verwendung der Produkte OCEAN LINE (ausgenommen Beschläge).

Allgemeines

VERHALTEN BEI FLÜSSIGKEITSEINWIRKUNG

Wasserabweisende Oberfläche, schnell trocknend

VERHALTEN BEI LICHT EINWIRKUNG

Lichtecht, farbbeständig

WARTUNG

siehe Pflegeanleitung des Herstellers

BESTÄNDIGKEIT

Verrottungssicher

REPARATUREN UND ERSATZ

austauschbar, Austausch von Teilelementen

MONTAGE

Leistungsbereich VOB

MONTAGEDURCHFÜHRUNG

Hersteller, Lieferer, ortsansässige Firma

MONTAGEDAUER

Bauabhängig

NACHTRÄGLICHER EINBAU

Möglich

NACHTRÄGLICHE MONTAGE VON ZUBEHÖR

Bauabhängig

LIEFERBEREICH

innerhalb Deutschlands, europäisches Ausland

LIEFERZEIT

je nach Auftragslage, bzw. Terminabsprache

VERPACKUNG

Karton, Folie

VERTRIEB

über Fachbetriebe

VERSAND

werkeigene Fahrzeuge, Spedition, Selbstabholung

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

siehe Verkaufs- und Lieferbedingungen des Herstellers

PREISE- UND ZAHLUNGSBEDINGUNGEN

Siehe gültige aktuelle Preisliste

GEWÄHRLEISTUNGSBEDINGUNGEN

Siehe Gewährleistungsbedingungen des Herstellers

ANWENDUNGSBEREICH

Sonnenschutz, Einbruchschutz, Außen, bei Wohnbauten, Industriebauten,

Verwaltungsbauten, Geschäftsbauten, nachträglicher Einbau bei Alt- und Neubauten.

EIGNUNG, FUNKTIONAL

Schutz des Gebäudeinnern vor Wärmestrahlung und vor Lichteinstrahlung.