



ALUMINIUM, TORFREUDE, ÜBERSICHT



Detolux®

- Platzbedarf im Sturzbereich auf 8 cm minimierbar
- Lüftungsprofil serienmäßig
- Anpassung an die Dachneigung, bis 10% möglich
- Waagerechte Führungsschiene mit Rundabdeckung
- Rollenarretierung ohne Verschleißberührungen
- Funkmotorbedienung
- Hinderniserkennung



Resident®

- Bis 540 cm Öffnungsbreite
- Geschlossener Aluminiumkasten
- Kompletter Deckenbereich der Garage kann genutzt werden
- Optional mit Rollkonsole für schonenden Profileinlauf



Vertico®

- Platzbedarf im Sturzbereich auf 5 cm minimierbar
- Bis 562 cm Öffnungsbreite
- 2 programmierbare Öffnungen (Türeffekt)
- Nur 13 cm Platzbedarf für seitlichen Wenderadius
- Sehr hohe Flächenstabilität durch vertikale Profilanordnung
- Flexible Bauform zwischen 75° und 105° möglich
- Doppelanlage bis 11 m Breite möglich

▶▶▶ Wer sich für ein mod
setzt auf ein energie



Enext®_RO
Enext®_RG



Renext®

SCHON HEUTE AN DEN ZUK
STANDARDS OR

70 60

▶▶▶ Next-Rollladensysteme:
Energieeffizient, clever, s

Konsequente Neuentwicklung made by Alulux.

Die Next-Rollladensysteme vereinen Erfahrung und deutsche Markenqualität mit innovativer Entwicklungsarbeit und den Anforderungen der Zeit. Keine Kompromisse, sondern Qualität durch und durch. **Die Zukunft schon heute.**

Die Systeme sind hochgradig energieeffizient und gewährleisten einen zeitökonomischen, kostenoptimierten Einbau beim Neubau und bei der Modernisierung.

Sie bieten beste Dämmwerte sowie aufeinander abgestimmte Komfort- und Gestaltungsoptionen. Der Rollladeneinbau erfolgt in einem Arbeitsschritt im Verbund mit dem neuen Fenster.

Mit den Next-Rollladensystemen schöpfen Sie alle positiven Effekte maximal aus und treffen damit eine wirklich kluge Entscheidung für die Zukunft.

Weitere Informationen auf www.next.alulux.de.