

## RQMR-MOVE

## ROHRflex Kunststoff-Haltersysteme für leichte, mittlere und schwere Anwendungen

Beweglicher Einsatz, für massiven Schlauchhalter RQM, mit zusätzlicher Rippenfixierung zur Zugentlastung, für flexible Anwendungen, V0 nach UL 94, EN 45545-2 (HL3)



**Temperatur:** -40°C ... +120°C

**Material:** Kunststoff PA



FLEXA No.	Farbe	AD [mm]	Gewicht [kg/100]	VPE [Stk.]
5607.028.234	sonstige	AD 34,5, ID 28,5	0,760	10
5607.034.242	sonstige	AD 42,5, ID 34,5	1,100	10
5607.042.254	sonstige	AD 54,5, ID 42,5	1,720	10

Empfehlungen zu Anwendungsgebieten, Einsatzbereichen, Produkten oder Produktkombinationen erfolgen von FLEXA nach bestem Wissen und bisherigen Erkenntnissen und Erfahrungen. Der Einsatz von FLEXA Produkten für spezifische Anwendungen muss vom Benutzer unbedingt überprüft werden. Alle veröffentlichten Texte, Produktabbildungen, Zeichnungen und Tabellen dürfen ohne die Zustimmung von FLEXA nicht kopiert, bearbeitet oder verändert werden. Technische Zeichnungen, Zulassungen, Zertifikate und Ergebnisse des FLEXA - eigenen Prüflabors werden auf Anfrage gerne von uns zur Verfügung gestellt. Druckfehler, Fehler in technischen Zeichnungen, Irrtum und technische Änderungen behalten wir uns vor.