



## **TRENNWANDSYSTEM SANIPOL® V20 STANDARD FÜR TROCKENRÄUME GEEIGNET AUSSCHREIBUNGSTEXT**

<b>Abmessungen:</b>	Gesamtanlagenhöhe im Standard 2030 mm Anlagenhöhe, auf Wunsch gegen Aufpreis Sonderhöhen bis max. 3000mm möglich, Bodenfreiheit ca. 150 mm
<b>Einsatz:</b>	Räume mit <b>niedriger bis normaler</b> Luftfeuchtigkeit (z.B. WC-Räume)
<b>Systemwände:</b>	Vollspanplatte E1, V20-verleimt, beidseitig melaminharzbeschichtet, 30mm Plattenstärke; Dekore gem. Farbkarte des Herstellers, Standard in weiss, grau oder beige, anthrazit, mint, hellblau, silber metallic und gelb, weitere Dekore auf Anfrage; Kantenversiegelung der Unterkante mit ABS bzw. PVC-Massivkante 2mm, Flächen und Kanten im Farbverbund, glattflächige, rahmenlose Anlagenkonstruktion
<b>Türen:</b>	Breite 600-900mm; Höhe 1850 mm Ausstattung mit zwei Aufschraubbändern, stumpf einschlagend in ein Türanschlagprofil mit integrierter Türanschlagdichtung, Material siehe Systemwände, alle Einfallteile mit eingelegter Türdichtung aus silbergrauem Weich-PVC-Dichtungsgummi zur Geräuschdämmung;
<b>Drücker:</b>	WC-Drückergarnitur aus Nylon - in U-Form, Rundrosette und Riegelolive – Notentriegelung mit Münze oder Dorn, Schauscheibe rot/weiß als Frei/Besetzt-Anzeige, lieferbar in Farben gem. Farbkarte des Herstellers;
<b>Bänder:</b>	je Tür zwei robuste Aufschraubbänder aus nylonummanteltem, verzinktem Stahl, lieferbar in Farben gem. Dekorkarte des Herstellers;
<b>Einsteckschloss:</b>	mit Falle und Riegel aus Kunststoff, abgerundeter 20 mm Stulp weiß lackiert
<b>Profile:</b>	U-Form, als Wandanschluss zum Bautoleranzausgleich, als oberer Kantenabschluss sowie zur Stabilisierung der Front-, Seiten- und Zwischenwände, als unterer Kantenabschluss bei Zwischenwänden, bei Eckausbildungen und zum vertikalen Kantenabschluss von Einhänge- und Einfallteilen, Standard: Aluminium EV6 eloxiert, lieferbar farbig pulverbeschichtet nach RAL - gegen Aufpreis;
<b>Trennwandstützen:</b>	Höhe Boden - Unterkante Wand 150 mm; Höhenverstelltoleranz +/-15 mm, Kern aus verzinktem Stahlrohr, Hülse und Abdeckrosette aus Edelstahl, stufenlos höhenverstellbar
<b>Zubehörbeutel:</b>	Schrauben 4,5 x 25 mm für Trennwandanschluss- u. Kopfprofile Schrauben 4,5 x 45 mm für doppelte Verankerung im Fußboden Dübel 8 mm für Wand und Boden