



Produktblatt | VS Zip Premium

Dantz Rolladenbau GmbH

Der Dantz-heroal VS Z ist ein innovatives und energieeffizientes Zip-Screen-System. Es kommt im privaten sowie im mittleren und großen Objektbau zum Einsatz und ist besonders für den Einsatz an Schulen, Büro- und Wohngebäuden geeignet. Je nach Gewebeart kann ein lichtdurchlässiger oder blickdichter Sonnenschutz geschaffen werden, der die Sonneneinstrahlung ohne zu hohen Tageslichtverlust um bis zu 75% reduziert. Durch die hohe Windstabilität garantiert das System eine äußerst lange Lebensdauer und bietet aufgrund der umfangreichen Farbvielfalt höchste Flexibilität beim Einsatz am Gebäude.

So gewährleistet das System an heißen Tagen ein angenehmes Raumklima und ermöglicht die Regulierung der Raumtemperatur. Gleichzeitig schafft der heroal VS Z einen optimalen Blend-, Sicht- und Hitzeschutz. Das Sonnenschutzsystem ermöglicht eine Ersparnis bei den Kühl- und Heizkosten, da sowohl der Wärmeein- als auch der Wärmeaustritt reduziert werden. Gleichzeitig wird die UV-Strahlung um bis zu 98% gefiltert.

VS Zip Premium

- Beschattungsflächen von bis zu 5 m Breite (bei gekoppelten Anlagen: 5 + 2 m Breite) und 15 m² Fläche bei Einzelanlagen möglich
- Zahlreiche Gestaltungsmöglichkeiten im Farbdesign
- Blendkastenhöhen ab 85 mm (bis 1,5 m Höhe bei einer Breite von bis zu 3 m)
- Windbeständig bis 145 km/h (Windstärke 13 Orkanstärke) und dabei besonders wartungsarm
- Führung des Textils über einen am Tuch befestigten Reißverschluss für einen besseren geführten Lauf
- Steuerung des VS Zip durch intelligente elektronische Motore, die einen optimalen Lauf gewährleisten und durch integrierte Hinderniserkennungen eine Beschädigung des Behanges verhindern
- Einfachste Integration in Smart-Home Systeme, wie z.B. Somfy IO



heroyal VS Zip, FME 45°



heroyal VS Zip, FME 90°



heroyal VS Zip, FME HC



heroyal VS Zip, FMB 90°

Dantz-heroyal VS Zip		FME 45°	FME 90°	FME HC	FMB 90°
Kastengrößen / Rollraum		85-125	85-125	95-125	125
Hagelschlagklasse Kasten		7	7	7	7
Ballwurfsicherheit DIN 18 032-3 [1]		•			
Brandschutzklasse DIN 4102-1		B1			
Revision / Revisionsöffnung		außen			
hwr-Pulverbeschichtung		•			
Stoffeinschränkungen		keine (Kastengrößen könnten sich ändern)			
Farbvielfalt	ca. RAL				
Grau-Alu (10)	9007	•			
Naturell (Silber, 20)	9006	•			
E6/EV1 (26)	-	•			
Weiß (19)	9016	•			
Reinweiß (86)	9010	•			
Anthrazit (53)	7016	•			
Cremeweiß (71)	9001	•			
Schwarzgrau (72)	7021	•			
DB703 (70)	-	•			
RAL (39)	-	•			

Stoff	Sergé 600	Sergé 1%	Soltis 88	Soltis 92	Soltis B92	Starscreen	Vuscreen
Öffnungsfaktor (%)	5	1	3	4	0	3,5	4
Zusammensetzung	Fiberglas (42%) mit PVC Beschichtung (58%)	Fiberglas (42%) mit PVC Beschichtung (58%)	Vorgespanntes und beschichtetes Polyestergewebe		PVC Polyester	100% spinn-düsengefärbtes Polyester	100% High-tech-Polyester
Webart	Sergé 18/14 (ISO 7211/2)	Sergé 18/20 (ISO 7211/2)	Polyestertuch		Polyestertuch	Spinn-düsengefärbtes Polyester, PVC frei	Gefärbtes Polyester, PVC frei
Brandklasse	B1 (DIN 4102-1) M1 (NFPA 701)						
Dicke (mm)	ca. 0,75	ca. 0,8	ca. 0,45		ca. 0,6	ca. 0,52	ca. 0,85
Gewicht (g/m²)	ca. 535	ca. 620	ca. 360	ca. 420	ca. 650	ca. 220	ca. 355
UV-Schutzfaktor	< 98	< 89	< 92	< 98	100		< 96

150_000_004_2018_001

Dantz Rolladenbau GmbH
Handwerkerstraße 6
15366 Hoppegarten

Tel.: +49 (0) 3342 38 90 0
Fax: +49 (0) 3342 38 90 11
Mail: info@dantz-gmbh.de

Volksbank Berlin
BIC: BEVODE33
IBAN: DE72 1009 0000 2709 4200 06

Amtsgericht: Frankfurt/O.-HRB-4405
Ust-IdNr.: DE 137 227 907
Geschäftsführer: Frank Böttcher
Michael Böttcher