

### Steinmauern aus Doppelstabmatten

<b>Verarbeitung:</b>	geschweißt, verzinkt und pulverbeschichtet (RAL)
<b>Maschenweite:</b>	50/200mm
<b>Drahtstärke:</b>	8/6/8mm
<b>Mattenformat:</b>	Länge: 2500mm Höhen: 630mm – 2430mm (in 200mm Abstufungen)
<b>Pfosten:</b>	Pfosten zum einbetonieren oder aufdübeln erhältlich. In den Breiten 120mm oder 200mm erhältlich.

#### **Hinweise:**

Steinmauern sind nicht dazu geeignet Erddruckkräfte aufzunehmen.

Die Zaunelemente kommen in Einzelteilen und müssen bauseits zusammengesetzt werden.

Zur Montage von Steinmauern müssen zwingend schwere Doppelstabmatten mit einer Drahtstärke von mindestens 8/6/8mm verwendet werden.

Ab einer Zaunhöhe von 1600mm werden immer 2 Doppelstabmatten übereinander montiert. Dies erleichtert die Befüllung.

Zur Stabilisierung und Verhinderung des „Ausbauchens“ der Matten bei der Befüllung müssen verzinkte Haken zur Mattenverbindung verwendet werden.

Wenn die vorgegebene Mattenlänge von 2500mm zu lang ist und nicht mit dem Wunschmaß übereinstimmt, müssen die Matten bauseits gekürzt werden. Dazu unbedingt einen Bolzenschneider verwenden. (Beim Trennen mit z.B. einer Flex würde die Verzinkung verbrennen.) Sicherheitshalber Schnittstellen fachgerecht mit Zinkspray behandeln.