



## DECT-HANDSETS DER-KX-TCA-SERIE: LEICHT, KOMPAKT, ELEGANT UND ROBUST

Um effiziente, komfortable und klare Kommunikation zu gewährleisten, sind alle Modelle der KX-TCA-Serie mit einer Geräuschreduzierungsfunktion ausgestattet, die per Knopfdruck aktiviert werden kann. Diese Funktion verringert Umgebungsgläusche und sorgt dafür, dass die Stimme des Sprechenden sehr viel besser zu hören und zu verstehen ist.

Darüber hinaus passen die Mobilteile die Lautstärke des Empfängers automatisch auf ein gut hörbares Niveau an, wenn bei einem Standortwechsel Umgebungsgläusche auftreten. So können Sie ohne Stress komfortabel telefonieren.

Das BUSINESS-DECT KX-TCA185 besticht, wie alle Handsets der KX-TCA-Serie, mit einem 1,8 Zoll Farb-LCD-Display und ist zusätzlich mit einem Headsetanschluß ausgestattet. Das COMPACT BUSINESS-DECT KX-TCA285 bietet ein schlankes und leichtes Design und ist damit ein absoluter Allrounder was die Einsatzmöglichkeiten betrifft. In anspruchsvolleren Umgebungen kommt das TOUGH-DECT Handset KX-TCA385 zum Einsatz, es ist staub- und spritzwassergeschützt sowie stoßfest und daher besonders robust.

### Produktmerkmale

- Farb-LCD 1,8-Zoll
- Geräuschreduzierung
- DECT-Paging
- Rufliste (PBX)
- 12 Tasten mit flexibler Zuordnung
- 3 Softkeys
- Freisprechen (Full Duplex)
- Vibration
- Bluetooth® integriert (nicht mit dem KX-TCA185 verfügbar)
- Staubschutz und Spritzwasserschutz gemäß IP65\*
- Stoßfest\*
- Gedruckte Bereiche ablößfest\*

# PRODUKTÜBERSICHT UND SPEZIFIKATIONEN



KX-TCA385 TOUGH-DECT-HANDSET



KX-TCA285 COMPACT BUSINESS-DECT HANDSET



KX-TCA185 BUSINESS-DECT HANDSET

SPEZIFIKATIONEN	KX-TCA385	KX-TCA285	KX-TCA185
Größe LCD-Display	1,8 Zoll, Hintergrundbeleuchtung (Farbe)	1,8 Zoll, Hintergrundbeleuchtung (Farbe)	1,8 Zoll, Hintergrundbeleuchtung (Farbe)
Kontrast LCD-Display	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen
LED	Klingelton/Laden	Klingelton/Laden	Klingelton/Laden
Telefonbuch (Handset)	Bis zu 500 Nummern	Bis zu 500 Nummern	Bis zu 500 Nummern
Anrufliste - eingehende/ausgehende Anrufe	10/5	10/5	10/5
Tasten mit flexibler Zuordnung	12	12	12
Softkeys	3	3	3
Wahlwiederholung	Ja	Ja	Ja
Nachrichtenanzeige	Ja	Ja	Ja
Telefonkonferenz mit 3 Teilnehmern	Ja	Ja	Ja
DECT - Paging	Ja	Ja	Ja
Bluetooth®	Ja (integriert)	Ja (integriert)	Nein
Telefonbuchübertragung via Bluetooth®	Ja (vCard V2.1)	Ja (vCard V2.1)	nicht verfügbar
Geräuschreduzierung	Ja	Ja	Ja
Staub- und Spritzwasserschutz	IP65	-	-
Lautsprecher (Full Duplex)	Ja	Ja	Ja
Headsetanschluss	-	Ja (2,5-mm-Miniklinke)	Ja (2,5-mm-Miniklinke)
Lautstärke Handset, Lautsprecher, Headset	6 Stufen	6 Stufen	6 Stufen
Klingeltöne	27	27	27
Lautstärke Klingelton	6 Stufen + Lautlos	6 Stufen + Lautlos	6 Stufen + Lautlos
Vibrationsalarm	Ja	Ja	Ja
Gesprächs-/Standby-Zeit*	Bis zu 13 Stunden/bis zu 200 Stunden	Bis zu 13 Stunden/bis zu 200 Stunden	Bis zu 11 Stunden/bis zu 200 Stunden
Batterieladezeit	3 Stunden	3 Stunden	7 Stunden
Batterietyp	Lithium-Ionen-Akku x 1	Lithium-Ionen-Akku x 1	Nickel-Metall-Hydrid-AAA-Batterie x 2
Clip	Ja (Clip)	Ja (drehbarer Clip)	Ja (drehbarer Clip)
Umgebungstemperatur			
-In Gebrauch	0-40 °C	0-40 °C	0-40 °C
-Während des Ladevorgangs	5-40 °C	5-40 °C	0-40 °C
Abmessungen: (Breite x Tiefe x Höhe)			
-Handset	55 mm x 23 mm x 151,5 mm	48,5 mm x 17,9 mm x 127,5 mm	48,2 mm x 25,4 mm x 146,3 mm
-Handset in Ladestation	71,5 mm x 80,5 mm x 165 mm	63 mm x 78 mm x 140 mm	71,9 mm x 71,3 mm x 159,7 mm
Gewicht:			
-Handset	150g (mit Clip)	88g	115g
-Handset in Ladestation	200g	135g	165g

## MAXIMALE ANZAHL MOBILER UND STATIONÄRER BASISSTATIONEN\*1

TYP	ANZAHL MOBILER	STATIONÄRER BASISSTATION			
Modell-Nr.	KX-TCA-Serie*2	KX-NCP0158 (8ch, LAN I/F)	KX-TDA0158 (8ch, DPT I/F)	KX-TDA0156 (4ch, CS I/F)*3	KX-TDA0155 (2ch, DPT I/F)
KX-NS1000					
-Eigenständiges System	512	64	32	64	64
-One-Look-Networking	512	128	64	128	128
KX-NCP1000	64	16	5	-	11
KX-NCP500	64	16	3	-	7
KX-TDE600	512	16	64	128	128
KX-TDE200	128	16	16	32	32
KX-TDE100	128	16	16	32	32
KX-TDA600	512	-	64	128	128
KX-TDA100/200	128	-	16	32	32
KX-TDA30	28	-	4	-	8

\*1 Bitte wenden Sie sich für Informationen zur PBX-Softwareversionen, die Ihre Basisstationen unterstützen, an Ihren autorisierten Panasonic Partner.

\*2 Beim Verbindungsaufbau zur Basisstation muss die Firmwareversion der Basisstation 5.0 oder höher entsprechen.

\*3 Der Verbindungsaufbau mit dieser Anzahl Basisstationen ist nur möglich, wenn Sie über die Softwareversion 2.0 oder höher in Verbindung mit einer Master-/Slave-Karte verfügen. Die Basisstation ist mit dem angeschlossenen TDE-/TDA-System verbunden, fungiert aber als ein System.

- Manche Modelle stehen nicht in allen Ländern zur Verfügung.
- Die hier gezeigten Bilder der Geräte und Lampen sind beispielhaft.
- Angaben zu Gewicht und Abmessungen sind Annäherungswerte.
- Design und technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern.
- Diese Geräte unterliegen u. U. Exportbeschränkungen.
- Die Betriebszeit ist in Abhängigkeit Gebrauch und Umgebungstemperatur u. U. kürzer als angegeben.

### Markenzeichen und eingetragene Markenzeichen

- Die Wortmarke Bluetooth und das Bluetooth-Logo sind das Eigentum der Bluetooth SIG, Inc. und werden durch die Panasonic Corporation unter Lizenz verwendet. Andere Markenzeichen und Markennamen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

- Wichtiger Sicherheitshinweis: der Geräte die entsprechenden Bedienungsanleitungen und Installationsanleitungen sorgfältig durch.

DECT over IP-Basisstation



KX-NCP0158  
LAN I/F  
8-Kanal

DECT-Basisstation



KX-TDA0158  
DPT I/F  
8-Kanal



KX-TDA0155  
DPT I/F  
2-Kanal



KX-TDA0156\*3  
CS I/F  
4-Kanal

DECT-Repeater



KX-A405  
4-Kanal