



FINN-long-life Farben

TECHNISCHES MERKBLATT 008

Kalkfarbe Spezial

Mineralische Innenwandfarbe

Eigenschaften:

Mineralische Innenwandfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit, hergestellt aus Sumpfkalk mit organischen Stabilisatoren und aufgebaut auf dem von Natur aus außerordentlich reinen Kalkstein des Weißen Jura. Der angenehme Geruch fördert das gesunde Raumklima und die hohe Alkalität von Kalkfarbe Spezial bekämpft Pilz- und Schimmelbildung.

Anwendungsbereich:

1. Auf allen mineralischen Untergründen wie Kalk- bzw. Silikatfarben oder Kalk-, Kalkzement-, Zement- bzw. Gipsputzen
2. Dispersionsuntergründen wie Dispersionsfarben oder Kunstharzputzen
3. Raufasertapeten

Ungeeignete Untergründe sind glänzende Dispersionen und Lackuntergründe. Verarbeitung:

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Es darf nicht bei Temperaturen unter 5° C gestrichen werden.

Kalkfarbe Spezial kann sowohl mit der Bürste als auch mit der Rolle aufgetragen werden. Beim ersten Anstrich kann Kalkfarbe Spezial mit 5 % Wasser verdünnt werden. Für den zweiten Anstrich empfehlen wir, die Farbe unverdünnt aufzutragen.

Kalkfarbe Spezial kann mit Erd- bzw. Oxidfarben oder alkalibeständigen Abtönfarben individuell abgetönt werden, jedoch sollte sich der gewünschte Farbton im Pastelltonbereich bewegen.

Verbrauch:

Je nach Struktur bzw. Untergrund zwischen 100 ml und 200 ml. Diese Angaben beziehen sich auf einen Anstrich und einen Quadratmeter.

Lieferung:

In Plastikeimern mit 5 oder 15 Liter Inhalt.

Lagerung:

Die Farbe ist frostempfindlich und darf nur in frostsicheren Räumen gelagert werden. Gut verschlossen ist sie über zwei Jahre hinaus verarbeitungsfähig.



FINN-long-life Farben

Bitte beachten:

Nicht zu streichende Flächen müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden, um sie vor Farbspritzern zu schützen. Kalkfarbe Spezial ist eine Kalkfarbe und somit hochalkalisch. Deshalb darf sie nicht in die Hände von Kindern gelangen. Auch sollten die Augen beim Verarbeiten der Farbe geschützt werden.

4. Sicherheitshinweise und Kennzeichnung

Gefahrenkennzeichnung entfällt.

Auch bei schadstofffreien Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen zu treffen.

Bei schlechter Belüftung und Spritznebel Atemschutz verwenden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

5. Allgemeine Hinweise

Alle Angaben in diesem Merkblatt sind gewissenhaft zusammengestellt, sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen.

Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Wir bitten Sie immer ein aktuelles Merkblatt zu verwenden.

Siehe hierzu auch www.finn-long-life-farben.de

Ausgabe 02/2012; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.