



FINN-long-life Farben

TECHNISCHES MERKBLATT 009

Mineralfarbe Spezial hydrophobiert Wasserabweisende, hochdeckende, mineralische Fassadenfarbe

Eigenschaften

Mineralische Fassadenfarbe mit hoher Diffusionsfähigkeit, hergestellt aus Sumpfkalk und mit hochwertigen Polymerisaten vergütet, die u. a. das Wasser beim Anstrich so lange zurückhalten, bis der Kalk abgebunden ist. Somit wird ein Aufbrennen des Kalkes verhindert. Mineralfarbe Spezial hydrophobiert ist wasserabweisend eingestellt, was weder die Wasserdampf- noch die CO₂-Durchlässigkeit beeinflusst.

Wasserdampfdurchlässigkeit sd-Wert m 0,010

CO₂-Durchlässigkeit sd-Wert m 0,13

Anwendungsbereich

Auf allen mineralischen Untergründen wie Kalk- und Silikat-Farben oder Kalk-, Kalkzement- bzw. Zementputzen, Sanierputzen, Dispersionsuntergründen wie Dispersionsfarben oder Kunstharzputzen. Ungeeignete Untergründe sind: glänzende Dispersions- und Lackfarben.

Verarbeitung

Der Untergrund muss sauber, trocken und tragfähig sein. Es darf nicht auf stark sonnenbeschienene Untergründe und nicht bei Objekt- und Lufttemperaturen unter 5° C gestrichen werden!

Vorsicht bei Nachfrostdgefahr!

Mineralfarbe Spezial hydrophobiert kann sowohl mit der Bürste als auch mit der Rolle aufgetragen werden.

Beim ersten Anstrich kann Mineralfarbe Spezial hydrophobiert mit maximal 5 % Wasser verdünnt werden. Für den zweiten Anstrich, der nach zwölf Stunden durchgeführt werden kann, empfehlen wir, die Farbe unverdünnt aufzutragen.

Mineralfarbe Spezial hydrophobiert kann mit Erdfarben oder alkalibeständigen Abtönfarben individuell abgetönt werden, jedoch empfehlen wir, dass sich der gewünschte Farbton im Pastellbereich bewegen sollte.

Verbrauch

Je nach Putzstruktur zwischen 200 und 400 g = 150 bis 300 ml.

Diese Angaben beziehen sich auf **einen** Anstrich und einen Quadratmeter.

Lieferung

In Plastikeimern mit 5 und 15 Liter

Lagerung

Die Farbe ist frostempfindlich und darf nur in frostsicheren Räumen gelagert werden. Gut verschlossen ist sie über zwei Jahre hinaus verarbeitungsfähig.



FINN-long-life Farben

Zur Beachtung

Glasflächen, Natur- und Kunststeine sowie Metallflächen müssen vor dem Anstrich abgedeckt werden. Mineralfarbe Spezial hydrophobiert ist eine Kalkfarbe und somit hochalkalisch. Deshalb darf sie nicht in die Hände von Kindern gelangen. Auch sollten die Augen beim Verarbeiten der Farbe geschützt werden.

4. Sicherheitshinweise und Kennzeichnung

Gefahrenkennzeichnung entfällt.

Auch bei schadstofffreien Anstrichstoffen sind die üblichen Schutzmaßnahmen zu treffen.

Bei schlechter Belüftung und Spritznebel Atemschutz verwenden.

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

5. Allgemeine Hinweise

Alle Angaben in diesem Merkblatt sind gewissenhaft zusammengestellt, sie entsprechen dem neuesten Stand der Technik und den bisher gemachten Erfahrungen.

Wegen der Vielseitigkeit der Anwendung und Arbeitsmethoden sind sie unverbindlich und bekunden kein vertragliches Rechtsverhältnis. Sie entbinden den Käufer/Verarbeiter nicht davon, unsere Produkte auf ihre Eignung selbstverantwortlich zu prüfen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Merkblattes verlieren die vorstehenden Angaben ihre Gültigkeit. Wir bitten Sie immer ein aktuelles Merkblatt zu verwenden.

Siehe hierzu auch www.finn-long-life-farben.de

Ausgabe 02/2012; damit verlieren alle bisherigen Merkblätter ihre Gültigkeit.