

Weitere Produktinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.

Die vom Lackhersteller vorgegebenen Trockenzeiten müssen unbedingt eingehalten werden. Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit ist einzuhalten.

Bei der Montage sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Angabe m² der zu behandelnden Fläche.

1 Anstrich aufbringen

Zwischenbeschichtung

Holzflächen gemäß DIN mit Nova-Kompaktlasur streichen, rollen oder spritzen.

Holzflächen mit FINN Nova-Kompaktlasur unverdünnt im Farbton nach Angabe des Architekten oder gleichwertigem Produkt: '.....' behandeln.

Farbton nach Coltec Wood, Trox , FINN-Farbfächer bzw. Festlegung durch Architekten.

Weitere Produktinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.

Die vom Lackhersteller vorgegebenen Trockenzeiten müssen unbedingt eingehalten werden. Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit ist einzuhalten.

Bei der Montage sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Angabe m² der zu behandelnden Fläche.

1 Anstrich aufbringen

Schlussbeschichtung

Holzflächen gemäß DIN mit Nova-Kompaktlasur streichen, rollen oder spritzen.

Holzflächen mit FINN Nova-Kompaktlasur unverdünnt im Farbton nach Angabe des Architekten oder gleichwertigem Produkt: '.....' behandeln.

Farbton nach Coltec Wood, Trox , FINN-Farbfächer bzw. Festlegung durch Architekten.

Weitere Produktinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.

Die vom Lackhersteller vorgegebenen Trockenzeiten müssen unbedingt eingehalten werden. Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit ist einzuhalten.

Bei der Montage sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Angabe m² der zu behandelnden Fläche.

1 Anstrich aufbringen

Alternativ:

Ein zusätzlicher Endanstrich um die UV-Stabilität zu verlängern. Ausführung wie Endanstrich.

Angabe m² der zu behandelnden Fläche.

1 Anstrich aufbringen