

Textvorschlag Ausschreibung Poseidon Aqua Lack Neu- und Renovierungsanstrich

Vorbemerkung Poseidon-Deckender Holz- und Metallanstrich als Neu- und Renovierungsanstrich.

Die Oberflächen sind gemäß DIN mit einem deckenden, filmbildenden, wasserverdünnbaren, Anstrich auszuführen.

Der Lösemittelgehalt des Zwischen- und Endanstrichs (VOC-Anteil) darf nicht höher als 100g/l sein.

Die verwendeten Materialien dürfen keinerlei Schadstoffe enthalten, die eine gesundheitliche Gefahr für Mensch und Tier beinhalten.

Das nachgenannte Beschichtungsprodukt oder ein System mit mindestens gleichwertigen technischen Eigenschaften ist verpflichtend, wobei der Hersteller identischen Farbton Glanz und Güte in Spritz- oder Anstrichtechnik garantieren muss.

Fabrikat, z.B.: FINN-long-life Farben

Farbton nach FINN Farbfächer bzw. anerkannten Farbherstellern in Rücksprache mit dem Architekten.

Ausführung als Grundierung, Zwischen- und Schlussanstrich.

Bezugsquelle/Ansprechpartner: Herr Richter, Finn-long-life Farben
Stätzlinger Straße 103
86165 Augsburg
Telefon: +49 (0)821 4787144
www.finn-long-life-farben.de

Wichtig: Zum Erreichen des gewünschten Endergebnis ist es unbedingt erforderlich mit Herr Richter/bzw. Hersteller Rücksprache über die Farbauftragstechnik zu halten, um die eingesetzte Farbe mit der Produktionsweise des AN abzustimmen. Der Aufwand ist in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Weitere Produktinformationen entnehmen Sie bitte den technischen Merkblättern.

Die vom Lackhersteller vorgegebenen Trockenzeiten und Bedingungen müssen unbedingt eingehalten werden. Die empfohlene relative Luftfeuchtigkeit ist zu beachten.

Bei der Montage sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Grundbeschichtung Holzbauteile

Die Holzfeuchte muss 15 % +/- 2 % betragen.

Vor dem Imprägnieren/Grundieren ist der Holzuntergrund von Staub und Schmutz zu reinigen.

Nicht haftende Altanstriche durch Gitterschnitt prüfen und gegebenenfalls bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen.

Rohe Holzflächen gemäß DIN mit FINN Poseidon Aqua Sperrgrund lösemittelfrei unverdünnt in ein bis zwei Arbeitsgängen grundieren.

Rohe Holzflächen mit FINN Poseidon Aqua Sealer Sperrgrund unverdünnt oder gleichwertigem Produkt: `.....` behandeln.

Weitere Produktinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.

Die vom Lackhersteller vorgegebenen Trockenzeiten müssen unbedingt eingehalten werden. Die empfohlene Verarbeitungstemperatur und relative Luftfeuchtigkeit ist einzuhalten.

Bei der Montage sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Angabe m² der zu behandelnden Fläche.

1-2 Anstriche unverdünnt aufbringen

Grundbeschichtung Metalle sonstige Oberflächen

Vor dem Grundieren ist der Untergrund von Staub und Schmutz zu reinigen.

Nicht haftende Altanstriche durch Gitterschnitt prüfen und gegebenenfalls bis auf den tragfähigen Untergrund entfernen.

Roststellen mit Rostschutzgrund vorbehandeln. Zink, Kunststoffe und sonstige Untergründe auf Haftfestigkeit prüfen und gemäß DIN grundieren.

Oberflächen mit geeigneten Materialien abgestimmt auf die zu bearbeitete Oberfläche grundieren.

Angegebenes Produkt: '.....`.

Produktinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den jeweiligen Technischen Merkblättern der Hersteller.

Die vom Hersteller vorgegebenen Trockenzeiten, relative Luftfeuchtigkeit und empfohlene Verarbeitungstemperatur ist einzuhalten.

Bei der Montage sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Angabe m² der zu behandelnden Fläche.

1-2 Anstriche unverdünnt aufbringen

Zwischenbeschichtung

Holzflächen bzw. vorbehandelte Metallflächen gemäß DIN mit FINN Poseidon Aqua-Vorlack streichen, rollen oder spritzen.

Oberflächen mit FINN Poseidon Aqua-Vorlack unverdünnt im Farbton nach Angabe des Architekten oder gleichwertigem Produkt: '.....` behandeln.

Farbton nach FINN-Farbfächer bzw. anerkannten Farbherstellern oder Festlegung durch Architekten.

Weitere Produktinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.

Die vom Hersteller vorgegebenen Trockenzeiten, relative Luftfeuchtigkeit und empfohlene Verarbeitungstemperatur ist einzuhalten.

Bei der Montage sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Angabe m² der zu behandelnden Fläche.

1 Anstrich aufbringen

Schlussbeschichtung

Holzflächen bzw. vorbehandelte Metallflächen gemäß DIN mit FINN Poseidon Aqua Lack streichen, rollen oder spritzen.

Oberflächen mit FINN Poseidon Aqua Lack unverdünnt im Farbton nach Angabe des Architekten oder gleichwertigem Produkt: '.....' behandeln.

Farbton nach FINN-Farbfächer bzw. anerkannten Farbherstellern oder Festlegung durch Architekten

Weitere Produktinformationen und Verarbeitungshinweise entnehmen Sie bitte den Technischen Merkblättern.

Die vom Hersteller vorgegebenen Trockenzeiten, relative Luftfeuchtigkeit und empfohlene Verarbeitungstemperatur ist einzuhalten.

Bei der Montage sind die anerkannten Regeln der Technik zu beachten.

Angabe m² der zu behandelnden Fläche.

1 Anstrich aufbringen