

Vorbaulement Optimum einputzbar

Durch die leicht zu öffnende Revisionsblende ist das Gunkel Vorbaulement jederzeit von unten zugänglich.

Revisionsblende aus stranggepreßtem Aluminium in weiss, braun, silber oder gegen Aufpreis in allen gängigen RAL-Farben

Wahlweise integrierter Insekten- und oder Sonnenschutz

Der besondere Aufbau macht den Kasten äußerst verwindungsstabil. Die Kastenhöhen betragen je nach Fensterhöhe: 137, 165 oder 180mm.

Die Führungsschienen sind aus stranggepreßtem Aluminium, in Ausführung und Farbe der Außenblende angepaßt und können beim Einsatz eines PVC- Adapterprofils ca. 25mm eingeputzt werden.

Beidseitig eingezogene Neopreneinlagen sorgen für einen geräuscharmen Lauf der Rolladenpanzer. Klappergeräusche werden somit weitgehendst vermieden.

Rolladenpanzer wahlweise aus PVC 7/37, doppelwandig FCKW-frei ausgeschäumtem Aluminium C 7/37, oder stranggepreßtem Aluminium ER 37

Gunkel-Vorbaulemente sind mit einer beidseitigen kugelgelagerten 40mm (bei großen Breiten 60mm) Achtkantstahlwelle ausgestattet.



Die Bedienung der Gunkel-Vorbaulemente erfolgt wahlweise über Gurtzug, Kurbel- oder Elektroantrieb. Der Insektenschutz wird per Hand nach unten gezogen. Die Bedienung des Sonnenschutzes erfolgt generell über Elektroantrieb.

In allen Gunkel- Vorbaulementen ist eine automatische Verriegelung über Sicherheitsfedern eingebaut. Dadurch wird ein einfaches Hochschieben des Rolladenpanzers von außen vermieden



Optimum Vorbaurolladen - einputzbar

Mit den seitlichen PVC- Adaptern an den Blendkappen kann die Führungsschiene 25mm überputzt werden.



Die integrierte Variante!