



Деэмульгирующая установка **ATS Split 30-180**



- новейшее поколение
- система управления на основе ПЛК
- интуитивно понятное руководство пользователя
- очевидные для пользователя режимы работы ("светофор")
- простая замена фильтровых мешков
- индивидуальная дозировка расщепительного реагента
- неприхотливость в техобслуживании
- ЭКОЛОГИЧНОСТЬ



Технические характеристики

ATS Split 30-180

Режимы работы

автоматический режим	ПЛК
режим обслуживания	USB/ПЛК (опционально Bluetooth®)

Подключение к электросети

напряжение питания	~230 В (50 Гц: макс. 100 мА)
внутреннее (трансформатор)	= 24 В
защита	устройство защитного отключения 30 мА
входная мощность	0,09 ... 0,10 кВт

Габариты

ширина x высота x длина [мм]	1350 x 1600 x 800
------------------------------	-------------------

Монтажный объем

настенный монтаж, ширина x длина [мм]	1350 x 1500
высота помещения [мм]	2100

Объем резервуаров

накопительный резервуар	500 л
реагентный резервуар	3 кг
реакционная камера	80 л
фильтрационная камера, ш x в x д [мм]	480 x 1070 x 400
маслоуловительный резервуар	30 л

Масса

при транспортировке	220 кг
в рабочем режиме	400 кг (при максимальной загрузке 880 кг)

Подача и дренаж

подача	1"
дренаж	2"

Фильтровые мешки

пакет 1	пакет из фильтровых мешков ATS 03 (5 шт.)
пакет 2	пакет из ATS 03 Plus с флисом внутри

Расщепительный реагент

индивид. дозировка по мере необходимости	ATS Clean 02 (стандартн. расщеп. реагент)
--	---

Температура окружающей среды

при транспортировке	> 2 °C...+65 °C
в рабочем режиме	-10 °C...+80 °C

Консультация и продажа

ATS Schiefer GmbH • Meuro 11a • 06905 Bad Schmiedeberg

Телефон +49 34925 7292-10

Адрес электронной почты info@ats-schiefer.de

Интернет-сайт www.ats-schiefer.de

