

# ATS Split 30-180



Servicehotline 0170 - 2315374 • [www.ats-anlagenservice.de](http://www.ats-anlagenservice.de)

- neueste Generation
- SPS basierte Steuerung
- intuitive Nutzerführung
- Betriebszustände selbsterklärend ("Ampel")
- Filtersäcke leicht zu wechseln
- Spaltnittel individuell chargiert
- wartungsarm
- umweltfreundlich



## TECHNISCHE DATEN

# ATS Split 30-180

### Betriebsarten

|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| vollautomatischer Betrieb  | SPS                           |
| Wartungs- und Servicemodus | USB/SPS (optional Bluetooth©) |

### Elektrische Anschlusswerte

|                     |                               |
|---------------------|-------------------------------|
| Versorgungsspannung | 230 Vac (50 Hz, max. 100 mA)  |
| intern (Trafo)      | 24 Vdc                        |
| Absicherung         | 10 A, FI Schutzschalter 30 mA |
| Leistungsaufnahme   | 0,09 ... 0,10 KW              |

### Abmaße

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Breite x Höhe x Tiefe [mm] | 1350 x 1600 x 800 |
|----------------------------|-------------------|

### Platzbedarf

|                                |             |
|--------------------------------|-------------|
| Wandmontage stehend B x T [mm] | 1350 x 1500 |
| Raumhöhe H [mm]                | 2100        |

### Behältervolumina

|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| Vorlagetank                      | 500 l            |
| Spaltmitteltank                  | 3 kg             |
| Reaktionskammer                  | 80 l             |
| Filtrationskammer B x H x T [mm] | 480 x 1070 x 400 |
| Ölaufangtank                     | 30 l             |

### Gewicht

|           |                              |
|-----------|------------------------------|
| Transport | 220 kg                       |
| Betrieb   | 400 kg (max. befüllt 880 kg) |

### Zu- und Ablauf

|        |    |
|--------|----|
| Zulauf | 1" |
| Ablauf | 2" |

### Filtersäcke

|      |  |
|------|--|
| Set1 | Filtersackset ATS 03 (5 Stück)           |
| Set2 | Filtersackset ATS 03 Plus mit Innenvlies |

### Reaktionstrennmittel

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| bei Bedarf individuell chargiert | ATS Clean 02 (Standard-Reaktionstrennmittel) |
|----------------------------------|--|

### Umgebungstemperatur

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| beim Transport | > 2 °C...+65 °C |
| im Betrieb     | -10 °C...+80 °C |

### Beratung und Vertrieb

ATS Schiefer GmbH • Meuro 11a • 06905 Bad Schmiedeberg

Telefon 034925 7292-10

E-Mail [info@ats-schiefer.de](mailto:info@ats-schiefer.de)

Website [www.ats-schiefer.de](http://www.ats-schiefer.de)

