



PLANTAS DEMULSIFICACION

ATS Split 30-180



- última generación
- control basado en PLC
- guía de usuario intuitiva
- los estados de funcionamiento de auto explicativa („luz“)
- las bolsas de filtro son fáciles de reemplazar
- agente de escisión se carga de forma individual
- mantenimiento bajo
- ecológico



DATOS DE TECHNOLOGIA

ATS Split 30-180

Modos de Operación:

funcionamiento completamente automatico	PLC
Modo de mantenimiento	USB/ PLC (opcional bluetooth ©)

Fuente de alimentación:

suministro de Voltaje	230V AC(50Hz,max. 100 mA)
fuelle de alimentación interna (transformador)	24V DC
fusible	10A , RCD 30mA
el consume de energia	0,09 - 0,10 KW

Dimensiones:

ancho x alto x profundo [mm]	1350 × 1600 × 800
------------------------------	-------------------

espacio de piso:

montaje de la pared; ancho x profundo [mm]	1350 × 1500
altura del techo; alto [mm]	2100

Volúmenes de los contenedores:

tanque de acumulación	500 l
tanque de substancia para rajar	3 kg
cámara de reacciones	80 l
cámara de filtración; ancho x alto x profundo [mm]	480 × 1070 × 400
tanque de acumulación de aceite	30 l

peso:

transporte	220 kg
operación	400 kg (maximo de llenado 880 kg)

consume y drenado

consume	1"
drenado	2"

bolsas del filtro

Set1	bolsas del filtro ATS03 (5 piezas)
Set2	bolsas del filtro ATS03 plus con interior de vellón

agente de escisión

cargado individualmente según las necesidades	ATS Clean 02 (standart)
---	-------------------------

temperature del entorno

transporte	> 2 °C...+65 °C
operación	-10 °C...+80 °C

consulta y venta:

ATS Schiefer GmbH • Meuro 11a • D 06905 Bad Schmiedeberg • Alemania

telefono: +49 34925 7292-10

e-mail: info@ats-schiefer.de

web: www.ats-schiefer.de

