




PAOLO ASTORI

PAOLO ASTORI s.r.l.
via Mirabella 9-MAGGIATE SUP.
I 28013-GATTICO (NO)



DP14

dimensioni in mm

codice dimensioni	filettatura T	A max.	B min.	C min.	E min.	H max.	K min.	S h12
05	M5x0,8 4H-6H	9,5	8,8	4,4	7,8	7,2	1,5	7,0
06	M6x1 4H-5H	10,5	9,8	5,0	8,9	8,2	1,6	8,0
07	M7x1 4H-5H	12,0	11,3	5,5	10,0	9,0	1,7	9,0
08F	M8x1 4H-5H	13,5	12,8	6,3	11,2	10,5	1,8	10,0
08	M8x1,25 4H-5H	13,5	12,8	6,3	11,2	10,5	1,8	10,0
10F	M10x1,25 4H-5H	16,5	15,8	7,8	13,4	13,0	2,2	12,0
10	M10x1,5 4H-5H	16,5	15,8	7,8	13,4	13,0	2,2	12,0
12F	M12x1,25 4H-5H	19,5	18,8	9,0	15,6	15,0	2,8	14,0
12	M12x1,5 4H-5H	19,5	18,8	9,0	15,6	15,0	2,8	14,0
14	M14x1,5 4H-5H	23,0	21,9	12,6	18,9	17,5	1,7	17,0
16	M16x1,5 4H-5H	26,0	24,9	14,0	21,1	19	2,5	19,0
18	M18x1,5 4H-5H	29,1	28	16,0	24,5	22	3,0	22,0
20	M20x1,5 4H-5H	32,3	31,2	18,0	26,7	24,5	3,0	24,0
codice materiali	materiale	finitura		durezza HR _C		classe resistenza		classe temperatura
DP14L	W1.6604.6 acciaio- 30NCD16	cadmiatura+MoS ₂		44 max.		1550 MPa		235°C
DP14C		cadmiatura						

FILETTATURA: profilo ISO5855
 MARCATURA: simbolo α - codice dimensioni
 NORMA APPROVV.: LN65016
 DESIGNAZIONE ASTORI: codice materiali-codice dimensioni.
 Esempio: DP14L-5 indica un dado a disegno DP14, in acciaio , filettatura M5x0,8-4H6H ,
 cadmiato e lubrificato con MoS₂.

Riferimenti

**DADO A 12 PUNTE, AUTOFRENANTE
CLASSE 1550**

DP14